# SUPER TOP ONDULATO

ACCIAIO / ACCIAIO
STEEL / STEEL
PANNELLI PARETE / WALL PANEL

italpannelli

## Tabella delle portate - Load table
## Azione del vento sulla faccia esterna - Wind action on the external side

| Spessore pannello Panel thickness (mm) | Spessore nominale supporti acciaio Nominal thickness steel support (mm) Esterno ondulato External waved (mm) | Interno dogato Internal dogato (mm) | Peso nominale pannello Panel nominal weight (kg/m²) | | Larghezza efficace appoggio: 100 mm Effective width support: 100 mm — ℓ=cm 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0,60 | 0,50 | 11,5 | P = kg/m² | 380 | 325 | 285 | 255 | 225 | 180 | 150 | 125 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | | | | | |
| | 0,80 | 0,50 | 13,5 | P = kg/m² | 380 | 325 | 285 | 255 | 225 | 205 | 175 | 145 | 125 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | | | |
| 86 | 0,60 | 0,50 | 12,1 | P = kg/m² | 480 | 410 | 360 | 320 | 280 | 230 | 190 | 160 | 135 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | | |
| | 0,80 | 0,50 | 14,1 | P = kg/m² | 480 | 410 | 360 | 320 | 285 | 260 | 220 | 185 | 155 | 135 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 106 | 0,60 | 0,50 | 12,9 | P = kg/m² | 545 | 465 | 410 | 365 | 325 | 280 | 235 | 195 | 170 | 145 | 125 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| | 0,80 | 0,50 | 14,9 | P = kg/m² | 545 | 465 | 410 | 360 | 325 | 295 | 265 | 225 | 190 | 165 | 145 | 125 | 115 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 |
| 126 | 0,60 | 0,50 | 13,7 | P = kg/m² | 645 | 555 | 485 | 430 | 385 | 325 | 270 | 230 | 200 | 175 | 150 | 130 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 | 65 |
| | 0,80 | 0,50 | 15,7 | P = kg/m² | 645 | 555 | 485 | 430 | 385 | 350 | 310 | 260 | 225 | 195 | 170 | 150 | 130 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 |

| Spessore pannello Panel thickness (mm) | Spessore nominale supporti acciaio Nominal thickness steel support (mm) Esterno ondulato External waved (mm) | Interno dogato Internal dogato (mm) | Peso nominale pannello Panel nominal weight (kg/m²) | | Larghezza efficace appoggio: 100 mm Effective width support: 100 mm — ℓ=cm 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0,60 | 0,50 | 11,5 | P = kg/m² | 285 | 240 | 200 | 165 | 135 | 115 | 105 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | | | | | | | |
| | 0,80 | 0,50 | 13,5 | P = kg/m² | 285 | 240 | 210 | 175 | 150 | 125 | 110 | 95 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | | | | | | |
| 86 | 0,60 | 0,50 | 12,1 | P = kg/m² | 310 | 265 | 225 | 190 | 160 | 135 | 115 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | | | | | |
| | 0,80 | 0,50 | 14,1 | P = kg/m² | 310 | 265 | 230 | 200 | 170 | 145 | 125 | 110 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | | | | |
| 106 | 0,60 | 0,50 | 12,9 | P = kg/m² | 335 | 285 | 245 | 215 | 185 | 160 | 140 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | | | |
| | 0,80 | 0,50 | 14,9 | P = kg/m² | 335 | 285 | 245 | 215 | 195 | 170 | 145 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | | |
| 126 | 0,60 | 0,50 | 13,7 | P = kg/m² | 350 | 295 | 255 | 225 | 200 | 170 | 150 | 130 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | | |
| | 0,80 | 0,50 | 15,7 | P = kg/m² | 350 | 295 | 255 | 225 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |

Calcolo effettuato in accordo alla Norma UNI EN 14509 ALLEGATO E:

- Valori in Nero: Stato Limite Ultimo
- Valori in Rosso: Stati Limite di Servizio (freccia = 1/100 Luce)